



VAM

VAM Profesyonel Mobil Yangın Duman Tahliye Fanı

VAM Serisi Aksiyel Seyyar Havalandırma Fanları

VAM Serisi Mobil Duman Tahliye Fanları; Yangın anında oluşan zehirli gazlar ve dumanı hızlı bir şekilde dışarı tahliye etmek için tasarlanmış mobil (taşınabilir) fanlardır. Tekerlekli ve portatif yapısı sayesinde kolaylıkla nakledilebilir ve gerekli durumda fişe takılıp kullanılabilir. Fan ile birlikte verilen Alev yürütmez esnek hortumlar ile emiş ve üfle olarak kullanılabilir. Çelik gövde yapısı sayesinde taşıma ve zorlu şartlarda kullanım esnasında hasar görmez. Emiş ve atış ağızları tel kafes ile koruma altına alınmıştır. Taşıma kolları ile kolaylıkla seyyar olarak kullanıma hazır bir fanıdır. Güçlü fanı sayesinde uzun hatlarda dahi performans kaybı yaşamadan toz, duman, kirli hava tahliyesi yapabilir. 300 & 800 çap aralığında imalatı yapılır.

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK	BORU ÇAPI	ESNEK BORU
	M3/H	VOLT	KW	RPM	IP	MM	KG	Ø	PVC / MT
VAM 315-M	3,500	230	0,37	2850	55	480*500*600	9	315	10
VAM 400-M	6,000	230	1,50	2580	55	580*600*600	16	400	10
VAM 400-M TURBO	11,000	230	1,50	2850	55	580*600*600	16	400	10
VAM 500-M	9,000	230	2,20	2850	55	680*700*600	19	500	10
VAM 630-M	12,000	230	1,50	1450	55	810*830*600	24	630	10
VAM 710-M	18,000	230	2,20	1450	55	890*910*600	35	710	10
VAM 710-T	20,000	400	3,0	1450	55	890*910*600	37	710	10
VAM 800-T	22,000	400	3,0	1450	55	980*1000*600	41	800	10



VAS

VAS Ekonomik Mobil Aksiyel Havalandırma Fanı

VAS Serisi Aksiyel Seyyar Havalandırma Fanları

VAS Serisi Mobil Duman Tahliye, Aksiyel Portatif Havalandırma Fanları; Yangın anında oluşan zehirli gazlar ve dumanı hızlı bir şekilde dışarı tahliye etmek için tasarlanmış mobil (taşınabilir) fanlardır. Portatif ve hafif yapısı sayesinde kolaylıkla nakledilebilir ve gerekli durumda fişe takılıp kullanılabilir. Fan ile birlikte verilen Alev yürütmez esnek hortumlar ile emiş ve üfle olarak kullanılabilir. Çelik gövde yapısı sayesinde taşıma ve zorlu şartlarda kullanım esnasında hasar görmez. Emiş ve atış ağızları tel kafes ile koruma altına alınmıştır. Taşıma tutamağı ile kolaylıkla seyyar olarak kullanıma hazır bir fanıdır. 300 & 600 çap aralığında imalatı yapılır.

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK	BORU ÇAPI	ESNEK BORU
	M3/H	VOLT	W	RPM	IP	MM	KG	Ø	PVC / MT
VAS 315-M-2K	3,000	230	190	2880	44	320*420*500	9	315	10
VAS 350-M-2K	4,250	230	220	2880	44	360*460*500	10	350	10
VAS 400-M-2K	5,000	230	300	2880	44	420*520*500	12	400	10
VAS 450-M-2K	6,000	230	450	2880	44	460*560*500	13,5	450	10
VAS 500-M-2K	8,000	230	500	2800	44	520*620*550	15	500	10
VAS 550-M-2K	10,000	230	550	1450	44	570*670*600	17	550	10
VAS 600 M-2K	12,000	400	600	1450	44	620*720*600	19	600	10



PRO 200 - 315 Mobil Duman Emiş Fanı

PRO 200 - 315 Serisi Portatif Havalandırma Fanları

PRO 200- 315 Serisi havalandırma fanları, karma akışlı ve uzun ömürlüdür. Gövde ve pervanesi PPs plastikten mamül olup, nem, buhar, aşındırıcı korozitif buharlar gibi etkenlerden zarar görmezler. Uzun ömürlü motoru ile uzun yıllar verimli çalışırlar. Hafif yapısı sayesinde taşınması kolay ve depolaması zahmetsizdir. Fan ile birlikte gönderilen PVC alev yürütmez çelik telli tam esnek fleks borusu sayesinde istenilen alandan rahatlıkla emiş yapılabilir veya alana üfleme taze hava sağlanabilir. 1,040 - 2,350 m³/h hava debisi sunar. PRO 200 - 315 mobil fanlar altında özel titreşim takozları, akuple 0-1-2 on- off hız kademe ve açma kapama şalteri, özel taşıma tutamağı, emiş ağzında koruma kafesi ile donatılmışlardır.

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK	BORU ÇAPI	ESNEK BORU
	M ³ /H	VOLT	W	RPM	IP	MM	KG	Ø	PVC / MT
PRO 200 MOB	1,040	230	52	2510	44	305*380*300	7	200	10
PRO 315 MOB	2,350	230	330	2660	44	445*408*362	9	315	10

PRO MOB



VAM-S Mobil, Taşınabilir, Seyyar Üfleyci Aksiyel Fan

Taşınabilir Yüksek Rüzgar Kuvveti Oluştururan Mobil Aksiyel Fan

3 Kanatlı plastik pervaneli, direkt akuple motorlu, dairesel, yuvarlak kasalı sanayi tipi, 400 mm çapta olan bu turbo fanlar güçlü hava akımı sağlarlar. Yüksek verimli, dayanıklı Malzemesi; Gövdesi elektrostatik toz boyalı sacdan mamuldür. Taşıma arabası nakliye esnasında kullanılabilir.

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK
	M ³ /H	VOLT	KW	RPM	IP	MM	KG
VAM-S 400	11,000	230	1,50	2850	55	550*450*750	15

VAM-S



VAX Mobil, Taşınabilir, Seyyar Aksiyel Fan

7 Kanatlı Metal Pervaneli, Direkt Akuple Dıştan Rotorlu Motorlu, Dairesel, Yuvarlak Kasalı Sanayi Tipi, 200, 250, 300, 350 Mm Çap Bu Fanlar Güçlü Hava Akımı Sağlarlar.

Düşük ses seviyeleri ve yüksek verimleri ile ekonomik fanlardır. Malzemesi; Gövdesi ve pervanesi elektrostatik toz boyalı sacdan mamuldür. Hız kontrolü Opsiyonel kontrol cihazıyla sağlanabilir. Egzoz aspiratörü veya taze hava ventilatörü olarak mobil ve seyyar kullanma imkanı

Kullanım alanları: Fabrikalar, endüstriyel alanlar, depolar, boyahaneler, alışveriş merkezleri, imalathaneler, atölyeler, marangozhaneler, boyahaneler, pastahaneler, ekmek fırınları, restaurantlar, tahıl depolama alanları vb. büyük hacimli yerlerin havalandırılması için kullanılır.

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK	BORU ÇAPI	ESNEK BORU
	M ³ /H	VOLT	W	RPM	IP	MM	KG	Ø	PVC / MT
VAX 200 MOB	680	230	70	2650	44	250*220*400	3	200	10
VAX 250 MOB	1,500	230	100	2700	44	300*270*400	4	250	10
VAX 300 MOB	2,025	230	163	2550	44	350*320*400	5	300	10
VAX 350 MOB	3,110	230	240	2250	44	400*370*400	7	350	10

VAX



VRM 225

VRM 225 Mobil Duman Emiş Fanı

VRM Serisi Radyal Havalandırma Fanları

VRM 225 Mobil Duman Atım Fanları Yüksek Performanslı Öne Eğimli Radyal Fanlı olarak İmal Edilir. Direkt akuple monofaze motoru ile 2850 devir ile yüksek basınçlara ulaşır. 2,500 m3/h hava tahliyesini yaklaşık 500 Pa basınç ile karşılar. Çelik ve üzeri statik boyalı gövde ile darbelerle karşı dayanıklıdır. Emiş ve atış ağızları yabancı maddelere karşı koruma kafesi ile kapatılmıştır. Emiş ve atış ağızına birlikte boru bağlantısı yapılarak 20 mt. mesafeden toz veya duman nakli gerçekleştirilebilir. Hafif ve ergonomik yapısı sayesinde taşınması ve kullanımı kolaydır, yer kaplamaz. VRM 225 ile kaynak dumanı, kaynak çapağı, ince toz, duman, ısı tahliyesi yapılabilir. Fan bölümü +120C° sıcaklığa dayanıklı üretilmiştir.

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK	BORU ÇAPI	ESNEK BORU
	M3/H	VOLT	KW	RPM	IP	MM	KG	Ø	PVC / MT
VRM 225	2,500	230	0,75	2880	55	500*400*400	9	185	10 + 10



TURBO MOB

TURBO-MOB Mobil Yangın, Duman İtme Fanı

TURBO-MOB Serisi Aksiyel Seyyar Yangın Fanları

TURBO-MOB Serisi Mobil Duman İtme, Yangın Söndürme Fanları; Yangın anında oluşan zehirli gazlar ve dumanı hızlı bir şekilde ileri tahliye etmek için tasarlanmış mobil (taşınabilir) fanlardır. Tekerlekli, Takoğlu ve portatif yapısı sayesinde kolaylıkla nakledilebilir ve gerekli durumda fişe takılıp kullanılabilir. İstenildiğinde Üfleme veya hava emişi olarak kullanılabilir. Çelik gövde yapısı sayesinde taşıma ve zorlu şartlarda kullanım esnasında hasar görmez. Emiş ve atış ağızları tel kafes ile koruma altına alınmıştır. Taşıma kolları ile kolaylıkla seyyar olarak kullanıma hazır bir fanıdır. Güçlü fanı sayesinde uzun çalışma zamanlarında dahi performans kaybı yaşamadan toz, duman, kirli hava tahliyesi yapabilir.

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK	FAN ÇAPI
	M3/H	VOLT	KW	RPM	IP	MM	KG	Ø
TURBO MOB	11,000	230	1,50	2880	55	500*500*500	26	400



FREE MOB

FREE-MOB Mobil Duman İtme, Yangın Söndürme, Toz, Duman Emiş Fanı

FREE-MOB Serisi Radyal Seyyar Yangın, Toz, Duman Emici Dizel Fanlar

FREE-MOB Serisi Mobil Duman İtme, Yangın Söndürme, Toz, Duman Emiş Fanları; Yangın anında oluşan zehirli gazlar ve dumanı hızlı bir şekilde ileri tahliye etmek, emiş yapmak için tasarlanmış mobil (taşınabilir) dizel (motorin yakıtlı) motorlu elektriksiz fanlardır. Tekerlekli, Takoğlu ve portatif yapısı sayesinde kolaylıkla nakledilebilir ve gerekli durumda çalıştırılıp kullanılabilir. İstenildiğinde Üfleme veya hava emişi olarak kullanılabilir. Çelik gövde yapısı sayesinde taşıma ve zorlu şartlarda kullanım esnasında hasar görmez. Emiş ağı tel kafes ile koruma altına alınmıştır. Taşıma kolları ile kolaylıkla seyyar olarak kullanıma hazır bir fanıdır.

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	YAKIT BESLEMESİ	DEPO	ÇALIŞMA SÜRESİ	GÜÇ	DEVİR	EBATLAR	AĞIRLIK	BORU ÇAPI	ESNEK BORU
	M3/H	YAKIT	LT	SAAT	HP	RPM	MM	KG	Ø	PVC / MT
FREE MOB	2,700	DİZEL / MOTORİN	2,5	3,5	4,1	3600	550*750*550	32	200	10



PRM

PRM Mobil Radyal Buhar Tahliye Fanı

PRM Serisi Radyal Seyyar Havalandırma Fanları

VRM Serisi Toz ve Buhar Tahliye Fanları Korozyon Dirençleri En Yüksek Seviyede İmal Edilirler. Anti Korozyon Polipropilen Polietilen gövde ve pervane yapısı sayesinde nemli ve korozyonlu buharların tahliyesinde güvenle kullanılırlar. Radyal hava akımı ile orta basınç karşı koyabilir ve verimli bir hava tahliyesi gerçekleştirir. Plastik oluşun verdiği avantaj ile hafif yapıda oluşu nakliye ve taşımayı kolaylaştırmaktadır. Fan üzerine akupile on-off bakım şalteri, taşıma arabası, 5 mt enerji kablosu ile donatılır. Mobil (seyyar) havalandırma ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılar. Emiş ve atış ağızlarına bağlanabilen esnek Fleks borular ile uzun mesafelerden hava tahliyesi yapabilmektedir.

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK	BORU ÇAPI	ESNEK BORU
	M3/H	VOLT	KW	RPM	IP	MM	KG	Ø	PVC / MT
PRM 250-M	2,100	230	0,37	2880	55	440*460*600	19	200	10
PRM 280-M	3,400	230	0,75	2880	55	480*520*640	26	225	10
PRM 310-M	4,600	230	1,50	2880	55	540*560*700	34	250	10



VRO

VRO-MOB Mobil/Seyyar Salyangoz Fan

VRO-MOB Serisi Orta Basınç Salyangoz Seyyar Havalandırma Fanı

St 37 Sac üzeri Statik boyalı gövde ve pervane, tek emişli santrifüj tip seyrek kanatlı ve direkt akupile motorlu salyangoz mobil fanlar. Orta basınç sistemleri için seyyar kullanıma imkan verecek şekilde tasarlanmış bu fanlar her türlü tesis havalandırılmasında kullanılabilirler. Modern endüstriyel tesislerde, şantiye alanlarında veya kapalı çalışma ortamlarında hava kalitesi ve duman tahliyesi büyük önem taşır. Bu ihtiyaçlara pratik, etkili ve taşınabilir bir çözüm arayanlar için VRO Seyyar Radyal Mobil Fan – diğer adıyla seyyar taşınabilir portatif salyangoz fan / radyal mobil fan, ideal bir havalandırma çözümü sunar

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK	BORU ÇAPI	ESNEK BORU
	M3/H	VOLT	KW	RPM	IP	MM	KG	Ø	PVC / MT
VRO-MOB 0,37-M	1,000	230	0,37	2850	55	450*370*625	12	100	10+10
VRO-MOB 0,37-T	1,000	400	0,37	2850	55	450*370*625	12	100	10+10
VRO-MOB 0,75-M	1,100	230	0,75	2860	55	600*400*735	17	100	10+10
VRO-MOB 0,75-T	1,100	400	0,75	2860	55	600*400*735	17	100	10+10
VRO-MOB 1,10-M	1,400	230	1,10	2900	55	600*400*780	23	100	10+10
VRO-MOB 1,10-T	1,400	400	1,10	2900	55	600*400*780	23	100	10+10
VRO-MOB 1,50-M	1,600	230	1,50	2900	55	650*410*850	30	120	10+10
VRO-MOB 1,50-T	1,600	400	1,50	2900	55	650*410*850	30	120	10+10
VRO-MOB 2,20-M	2,100	230	2,20	2,880	55	670*450*900	39	120	10+10
VRO-MOB 2,20-T	2,100	400	2,20	2,880	55	670*450*900	39	120	10+10
VRO-MOB 3,00-T	2,300	400	3,00	2900	55	720*520*920	48	140	10+10
VRO-MOB 4,00-T	2,600	400	4,00	2950	55	750*600*970	57	150	10+10
VRO-MOB 5,50-T	3,200	400	5,50	2900	55	880*650*1050	62	170	10+10
VRO-MOB 7,50-T	4,200	400	7,50	2850	55	950*650*1100	70	170	10+10

VA



VA Serisi Aksiyel Mobil Vantilatör

VA Serisi Mobil Seyyar Endüstriyel Vantilatör Fanları

VA Serisi Endüstriyel Mobil Vantilatörler Galvanize Çelik Kasa İle Oluşturulmuş, Tekerlekli Taşınabilir Seyyar Vantilatörlerdir. Hafif yapısı ve Güçlü hava debisi ile istenilen debiyi karşılarlar. 560 / 660 çaplar direkt akuple motorlu, 760/1270 çaplar kayış kasnak tahrikli motorludur. Düşük devirde yüksek hava debisi üretirler. Emiş ve atış ağızları tel kafes ile koruma altına alınmıştır. Geniş yaprak kanatlı eksenek fan ile sessiz ve güçlü hava debisi üretir. VAM Serisi aksiyel mobil vantilatörler taze hava ve rüzgar gerektiren, serinletme gerektiren her uygulama veya ihtiyaca karşı kullanılabilirler

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK	FAN ÇAPI
	M3/H	VOLT	KW	RPM	IP	MM	KG	Ø
VA 560-M	9,000	230	0,25	900	55	650*850*500	42	600
VA 560-T	9,000	400	0,25	900	55	650*850*500	41	600
VA 660-M	12,500	230	0,37	900	55	700*900*500	59	660
VA 660-T	12,500	400	0,37	900	55	700*900*500	58	660
VA 760-M	16,200	230	0,37	900	55	800*1000*500	76	760
VA 760-T	16,200	400	0,37	900	55	800*1000*500	75	760
VA 1270-M	41,000	230	0,75	900	55	1300*1500*500	110	1270
VA 1270-T	41,000	400	0,75	900	55	1300*1500*500	108	1270



VAM-L

VAM-L Serisi Aksiyel Mobil Vantilatör

VAM-L Serisi Mobil Seyyar Endüstriyel Vantilatör Fanları

VAM-L Serisi Endüstriyel Mobil Vantilatörler Galvanize Çelik Kasa veya ST37 sac üzeri statik boyalı kovanlı kasa ile oluşturulmuş, Tekerlekli Taşınabilir Seyyar Vantilatörlerdir. Dayanıklı yapısı ve Güçlü hava debisi ile istenilen debiyi karşılarlar. 560 / 1000 mm çaplarında direkt akuple motorludur. Düşük devirde yüksek hava debisi üretirler. Emiş ve atış ağızları tel kafes ile koruma altına alınabilir. Alüminyum kanatlı eksenel fan ile sessiz ve güçlü hava debisi üretir. VAM-L Serisi aksiyel mobil vantilatörler taze hava ve rüzgar gerektiren, serinletme, kurutma, gerektiren her uygulama veya ihtiyaca karşı kullanılabilirler

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK	FAN ÇAPI
	M3/H	VOLT	KW	RPM	IP	MM	KG	Ø
VAM-L 560-M	8,150	230	0,75	1466	55	640*860*760	20 + -	560
VAM-L 560-T	8,150	400	0,75	1466	55	640*860*760	20 + -	560
VAM-L 630-M	13,480	230	1,10	1465	55	710*930*830	30 + -	630
VAM-L 630-T	13,480	400	1,10	1465	55	710*930*830	30 + -	630
VAM-L 710-M	19,210	230	1,10	1465	55	790*1010*910	45 + -	710
VAM-L 710-T	19,210	400	1,10	1465	55	790*1010*910	45 + -	710
VAM-L 800-T	25,560	400	2,20	1450	55	880*1100*1000	65 + -	800



VAM ATEX

VAM ATEX Mobil ExProof Aksiyel Fan

VAM ATEX Serisi Aksiyel Seyyar Exproof Havalandırma Fanları

VAM ATEX Serisi Mobil Gaz, Buhar Tahliye Fanları; Petrol Tankları, Kimya Tesisleri, Yanıcı, Parlayıcı, Alev Alıcı Gaz veya Buharları dışarı tahliye etmek için tasarlanmış mobil (taşınabilir) ATEX fanlardır. Tekerlekli ve portatif yapısı sayesinde kolaylıkla nakledilebilir ve gerekli durumda fişe takılıp kullanılabilir. Fan ile birlikte verilen Alev yürütmez esnek hortumlar veya Anti Statik Fleks Hortumlar ile emiş ve üfle olarak kullanılabilir. Çelik gövde yapısı sayesinde taşıma ve zorlu şartlarda kullanım esnasında hasar görmez. Emiş ve atış ağızları tel kafes ile koruma altına alınmıştır. Taşıma kolları ile kolaylıkla seyyar olarak kullanıma hazır bir fanıdır. Güçlü fanı sayesinde uzun hatlarda dahi performans kaybı yaşamadan yanıcı gaz, buhar gibi maddelerin hava tahliyesini yapabilir. 400 & 600 çap aralığında imalatı yapılır. ATEX SINIFI: ZONE1 & ZONE 2 2G IIB/IIC T3/T4

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK	BORU ÇAPI	ESNEK BORU
	M3/H	VOLT	KW	RPM	IP	MM	KG	Ø	PVC / MT
VAM ATEX 400-T	5,000	400	1,10	2580	66	580*620*600	18	400	10
VAM ATEX 500-T	9,000	400	2,20	2860	66	680*720*600	21	500	10
VAM ATEX 630-T	12,000	400	1,50	1450	66	810*850*600	27	630	10



EXP MOB EX

EXP MOB Ex ATEX Mobil ExProof Aksiyel Fan

EXP MOB Ex ATEX Serisi Aksiyel Seyyar Exproof Havalandırma Fanları

EXP P-MOB Ex ATEX Serisi Mobil ExProof Gaz, Buhar Tahliye Fanları; Petrol Tankları, Kimya Tesisleri, Yanıcı, Parlayıcı, Alev Alıcı Gaz veya Buharları dışarı tahliye etmek için tasarlanmış mobil (taşınabilir) ATEX fanlardır. Tekerlekli ve portatif yapısı sayesinde kolaylıkla nakledilebilir ve gerekli durumda fişe takılıp kullanılabilir. Fan ile birlikte verilen Alev yürütmez esnek hortumlar veya Anti Statik Fleks Hortumlar ile emiş ve üfle olarak kullanılabilir. Çelik gövde yapısı sayesinde taşıma ve zorlu şartlarda kullanım esnasında hasar görmez. Emiş ve atış ağızları tel kafes ile koruma altına alınmıştır. Taşıma kolları ile kolaylıkla seyyar olarak kullanıma hazır bir fanıdır. Güçlü fanı sayesinde uzun hatlarda dahi performans kaybı yaşamadan yanıcı gaz, buhar gibi maddelerin hava tahliyesini yapabilir. 400 & 600 çap aralığında imalatı yapılır. ATEX SINIFI: ZONE1 & ZONE 2 2G IIB/IIC T3/T4

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK	BORU ÇAPI	ESNEK BORU
	M3/H	VOLT	KW	RPM	IP	MM	KG	Ø	PVC / MT
EXP MOB 400 M ex	5,000	230	0,75	2860	66	560*800*460	19	400	10
EXP MOB 400 T ex	5,000	400	0,75	2860	66	560*800*460	18	400	10
EXP MOB 500 T ex	7,000	400	1,50	2860	66	660*800*560	24	500	10
EXP MOB 630 T ex	8,500	400	2,20	2860	66	760*800*660	36	630	10

TD MOB ATEX



TD 315 Mobil ExProof Fan

TD 315 Serisi Portatif ATEX, ExProof Havalandırma Fanları

TD 315 ATEX Mob Serisi ExProof havalandırma fanları, karma akışlı ve uzun ömürlüdür. Gövdesi Çelik Sacdan Mamül ve pervanesi alüminyum, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, alev alması muhtemel, nem, buhar toz gibi etkenlerden zarar görmez ve güvenilirdir. Uzun ömürlü 230V monofaze motoru ile uzun yıllar verimli çalışırlar. Hafif yapısı sayesinde taşınması kolay ve depolaması zahmetsizdir. Fan ile birlikte gönderilen PVC alev yürütmez çelik telli tam esnek fleks borusu sayesinde istenilen alandan rahatlıkla emiş yapabilir veya alana üfleme taze hava sağlanabilir. 1,320 m3/h hava debisi sunar. TD 200 - 315 ATEX mobil fanlar altında özel titreşim takozları, akuple 0-1 on- off açma kapama şalteri, özel taşıma tutamağı, emiş ağzında koruma kafesi ile donatılmışlardır. ATEX SINIFI: II 2G Exe II T3

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK	BORU ÇAPI	ESNEK BORU
	M3/H	VOLT	W	RPM	IP	MM	KG	Ø	PVC / MT
TD 200 MOB ATEX	1,020	230	120	2450	44	310*305*310	19	200	10
TD 315 MOB ATEX	1,320	230	170	2600	44	492*352*396	25	315	10



PRM ATEX Mobil Radyal Exproof Salyangoz Fan

PRM ATEX Serisi Exproof Radyal Seyyar Havalandırma Fanları

VRM ATEX Serisi Buhar Tahliye Fanları Korozyon Dirençleri En Yüksek Seviyede İmal Edilirler. Anti Korozyon ve Antistatik ATEX Polipropilen Polietilen gövde ve pervane yapısı sayesinde nemli ve korozyonlu buharların tahliyesinde güvenle kullanılırlar. Yanıcı, Parlayıcı, patlayıcı Maddelerin ve buharların tahliyesi için tasarlanmıştır. Radyal hava akımı ile orta basınçta karşı koyabilir ve verimli bir hava tahliyesi gerçekleştirir. Plastik oluşum verdiği avantaj ile hafif yapıda oluşu nakliye ve taşımayı kolaylaştırmaktadır. Fan üzerine akuple ATEX on-off bakım şalteri, taşıma arabası, 5 mt enerji kablosu ile donatılır. Mobil (seyyar) havalandırma ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılar. Emiş ve atış ağızlarına bağlanabilen esnek Fleks borular ile uzun mesafelerden hava tahliyesi yapılabilmektedir. ATEX SINIFI: II 2G EX-D IIC T4 - IP:66

Teknik Özellikler ve Modeller

MODEL	HAVA DEBİSİ	ENERJİ	GÜÇ	DEVİR	KORUMA	EBATLAR	AĞIRLIK	BORU ÇAPI	ESNEK BORU
	M3/H	VOLT	KW	RPM	IP	MM	KG	Ø	PVC / MT
PRM ATEX 250-T	2,100	230	0,37	2880	66	440*460*600	21	200	10
PRM ATEX 280-T	3,400	230	0,75	2880	66	480*520*640	28	225	10
PRM ATEX 310-T	4,600	230	1,50	2880	66	540*560*700	36	250	10